



Система Heisskraft-multilayer pipe
Коллектор для систем
ОТОПЛЕНИЯ

Коллектор для систем отопления

предназначен для распределения и регулирования потоков теплоносителя до потребителя (отопительный прибор). Основной материал - никелированная латунь CW 617 N.

В состав коллектора входит:

- ▶ Распределительный коллектор (вход — 1"; вход под евроконус - $\frac{3}{4}$ "; вход под термостатический клапан - $\frac{1}{2}$ ")
- ▶ Термостатический клапан
- ▶ Ручка термостатического клапана
- ▶ Резьбозажимное соединение под Al-PertPipe, Pert-Pipe 16 мм («евроконус»)
- ▶ Ручной воздухоотводчик (кран Маевского)
- ▶ Сливной кран - $\frac{1}{2}$ "
- ▶ Накладной термометр
- ▶ Шаровый кран с накидной гайкой 1" внутренняя резьба
- ▶ Кронштейн для крепления коллектора

Артикул	Размер	Кол-во в упаковке	Вес, кг	Объем упаковки, м ³	Габаритные размеры, АхВ, мм
1104322	1"x2	1	4,8	0,019	280x360
1104323	1"x3	1	5,6	0,019	340x360
1104324	1"x4	1	6,4	0,019	390x360
1104325	1"x5	1	7,2	0,026	435x360
1104326	1"x6	1	8	0,026	485x360
1104327	1"x7	1	8,8	0,026	540x360
1104328	1"x8	1	9,6	0,033	580x360
1104329	1"x9	1	10,4	0,033	630x360
11043210	1"x10	1	11,2	0,033	680x360